

## Zásuvky vstavané IP54 - 16 A/32 A - bezskrútkové - rovné

- Bezskrútkové kontakty.
- 16 A umožňujú pripojiť prierezy - ohybné vodiče/tuhé vodiče 1 - 2,5/1 - 4 mm<sup>2</sup>.
- 32 A umožňujú pripojiť prierezy - ohybné vodiče/tuhé vodiče 2,5 - 6/2,5 - 10 mm<sup>2</sup>.



103674

Vyhovujú normám: IEC 60309-1, -2  
STN EN 60309-1, -2  
Materiál: PA6, ABS  
Povrchová úprava kontaktov: pasivovaná mosadz  
Prevádzková teplota: -25 °C až +40 °C

Amp.	Póly	110 V~	230 V~	400 V~	500 V~	Balenie (ks)
		50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	
		4h	3p=6h   4p+5p=9h	3p=9h   4p+5p=6h	7h	
16	5	Obj. číslo (Typ)			103674 (IERB 1653)	- / - / 6 / -
32	5	Obj. číslo (Typ)			103676 (IERB 3253)	- / - / 12 / -

## Zásuvky domové 250 V - IP54

- Skrútkové kontakty.
- 16 A umožňujú pripojiť prierezy - ohybné vodiče/tuhé vodiče 1 - 2,5/1 - 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Domové zásuvky obj.č. 103751, 103753 - systém Schuko.
- Pri montáži na drsný povrch pre zabezpečenie krytia IP 54 je nutné použiť tesnenie obj. č. 105770.



103751

Vyhovujú normám: IEC 60309-1, -2  
STN EN 60309-1, -2  
Materiál: PA6, ABS  
Povrchová úprava kontaktov: pasivovaná mosadz  
Prevádzková teplota: -25 °C až +40 °C

French system					German system									
Amp.	Póly	Obj. číslo (Typ)	Farba	Bal. (ks)	Amp.	Póly	Obj. číslo (Typ)	Farba	Bal. (ks)					
16	3	103750 (VZ 16)	modrá	12	16	3	103751 (VZ 16S)	modrá	12					
16	3	103752 (VZ 16/Black)	čierna	12	16	3	103753 (VZ 16S/Black)	čierna	12					
Danish system					Italian system					British system				
Amp.	Póly	Obj. číslo (Typ)	Bal. (ks)	Amp.	Póly	Obj. číslo (Typ)	Bal. (ks)	Amp.	Póly	Obj. číslo (Typ)	Bal. (ks)			
16	3	103754 (VZ 16DK)	100	16	3	103755 (VZ 16IT)	100	13	3	103756 (VZ 16GB)	100			
Swiss system (version) T13				Swiss system (version) T23				Swiss system (version) T25						
Amp.	Póly	Obj. číslo (Typ)	Bal. (ks)	Amp.	Póly	Obj. číslo (Typ)	Bal. (ks)	Amp.	Póly	Obj. číslo (Typ)	Bal. (ks)			
10	3	103757 (VZ 16T13)	100	16	3	103758 (VZ 16T23)	100	16	5	103759 (VZ 16T25)	100			

## Zásuvky domové 250 V - IP67

- Skrútkové kontakty.
- Domová zásuvka 103791 s bezpečnostnou clonkou, 103792 systém Schuko.
- 16 A umožňujú pripojiť prierezy - ohybné vodiče/tuhé vodiče 1 - 2,5/1 - 2,5 mm<sup>2</sup>.



103790

Vyhovujú normám: IEC 60309-1, -2  
STN EN 60309-1, -2  
Materiál: PA6, ABS  
Povrchová úprava kontaktov: pasivovaná mosadz  
Prevádzková teplota: -25 °C až +40 °C

French system				French system				German system			
Amp.	Póly	Obj. číslo (Typ)	Bal. (ks)	Amp.	Póly	Obj. číslo (Typ)	Bal. (ks)	Amp.	Póly	Obj. číslo (Typ)	Bal. (ks)
16	3	103790 (VZG 16)	100	16	3	103791 (VZG 16C)	12	16	3	103792 (VZG 16S)	12